

PAPAGO![®]

使用手冊

GoSafe 710

產品功能因銷售地區不同有所差異，請依實機為準。

Copyright©2001-2013, PAPAGO INC., All rights reserved.

包裝內容

① 行車記錄器



② 專用車充線



③ 短款車架



④ 長款車架



⑤ 使用手冊



⑥ 產品保固卡




主機介紹



①

②




③

④



⑤



⑥

⑧

⑦

⑨

⑩



- ① 車架卡扣
- ④ TF 卡插槽
- ⑦ 按鍵
- ⑩ LED 指示燈

- ② 鏡頭
- ⑤ Mini USB 介面
- ⑧ 內置麥克風

- ③ HDMI 介面
- ⑥ 內置揚聲器
- ⑨ 螢幕

安裝位置

- 盡可能安裝在靠近車內後視鏡附近、影像視野較佳處。
- 攝像頭拍攝位置處於雨刷清潔範圍內，確保雨天可以清晰拍攝。
- 不要安裝在汽車安全氣囊活動範圍內。
- 不要安裝在汽車隔熱紙上，以免損毀汽車隔熱紙。
- 安裝位置不受汽車隔熱紙影響或者任何具有干擾性的電子產品周圍。



切勿安裝在安全氣囊彈蓋上或安全氣囊的工作範圍內。本公司對因車輛碰撞或汽車安全氣囊方面的問題而導致的傷害或死亡不承擔任何責任。

安裝方式

主機：

- ① 雙手分別扶住主機與車架，將車架滑入主機上的車架卡扣。（長款車架與短款車架可針對不同角度的擋風玻璃自行選擇）
- ② 選擇合適的位置，如後視鏡右側後方或者正中間，將車架上的3M膠保護貼紙揭掉，貼在前擋玻璃上即可。
- ③ 調整視頻拍攝角度，畫面中以顯示車頭居中最佳。



粘貼24小時內不得移動。

接線：

紅色U型線：

（BATT）連接汽車電瓶正極，可持續給主機供電

黑色U型線：

（GND）接地

橙色U型線：

（ACC）連接汽車電門，可在熄火時自動切換監控模式

黃色梅花頭：

（Video）連接外接裝置的視頻輸入孔，可輸出視訊訊號

紅色梅花頭：


（Audio）連接外接裝置的音訊輸入孔，可輸出音訊信號




本產品有低電壓保護機制，接上汽車電瓶後當電壓低於11.3V時，將自動關閉主機以保護汽車電瓶。

開始使用

開機：

- 自動開機：主機已連接電源的情況下，汽車發動，主機即開啟。
- 手動開機：主機已連接電源的情況下，按下“”鍵，手動開機。





關機：

- 自動關機：開機狀態下，拔掉車充線，主機自動關機。
- 手動關機：開機狀態下，長按“”鍵5秒鐘，主機關機。











關機過程中請勿立即將 TF 卡取出，避免錄製的影像損毀。

按鍵說明：

按鍵				
緊急錄影模式		進入播放模式	進入菜單模式	
一般錄影模式	短按:緊急錄影 長按:靜音開關	短按:進入播放模式	短按:進入菜單模式 長按:拍照	短按:關閉螢幕 長按:開關機
播放清單模式	返回上級菜單	向上選單	向下選單	確認選項
重播模式	進入錄影模式	刪除	返回上級菜單	暫停/播放
菜單模式	進入錄影模式	向上選單	向下選單	確認選項

畫面圖示說明：

- 錄影狀態 0:19 影像錄製時間 FHD 影像解析度
-  錄音狀態  前車起步提醒  停車監控
-  疲勞駕駛提醒  限速標示辨識  開燈提醒
-  緊急錄影狀態  緊急錄影組數

菜單

- 解析度：設置錄製影像的解析度。
- 時間設置：設置日期時間以及日期格式。
- 日期標籤：開啟後會在錄製的影片右下角留有時間浮水印。
- 錄音設置：開啟後錄製影像的過程中，會同時記錄聲音。
- 音量設置：可調整系統音量。
- 按鍵音：開啟後在按鍵操作中，會伴有“嗶嗶嗶”按鍵音。
- 行車安全功能：① 疲勞駕駛提醒 ② 開燈提醒 ③ 前車起步提醒 ④ 限速標誌警示 ⑤ 影像位置校正
- 螢幕自動關閉：設置自動關閉螢幕的時間，螢幕關閉後按任意鍵可開啟螢幕。
- 重力感測器：設置主機自動緊急錄影的不同敏感度。
- EV值設置：設置影像拍攝亮度值。
- 系統語言：可切換多國語言操作介面。
- 停車監控（須搭配ACC接線）：開啟後，當停車熄火時，主機將自動進入監控狀態，此狀態將以每秒一幀的頻率拍攝，直到偵測到畫面發生改變後恢復正常錄影模式。若畫面無變化一分鐘後，又再回到監控狀態。若此功能關閉，則停車熄火後關閉主機。
- 視頻輸出（須搭配ACC接線）：本功能開啟後，在車輛發動狀況下會切換畫面至外接螢幕，停車熄火後會切換回主機畫面。
- 視頻輸出格式：可切換視頻輸出的信號格式。
- 格式化提示：開啟後會依設定時間提醒進行格式化 TF 卡。
- 格式化 TF 卡：確定格式化後會清除 TF 卡上所有資料。格式化後資料無法還原，若有重要資料請在格式化前自行備份。
- 恢復出廠設置：所有設置選項值恢復到出廠的預設值。
- 版本資訊：顯示目前FW版本編號。

主機連線

Mini USB 介面的使用：

可使用 Mini USB 連接線將本機 Mini USB 插孔和 電腦的USB連接。本機自動與電腦連接，可當資料儲存器。

使用 HDMI 輸出重播：

可使用 HDMI 連接線插入本機的 HDMI 介面，另一端接到具有 HDMI 輸入插槽的電視機或顯示器。機器會自動偵測到端子插入時，自動切換LCD顯示為 HDMI 輸出信號。

注意事項

- 建議使用 Class10、8GB 以上的 TF 卡 (最大支持32GB)。
- 首次使用 TF 卡前，請務必在主機上將 TF 卡格式化，以保證 TF 卡的讀寫穩定。



更多資訊 請關注
www.papago.com.tw

研勤科技股份有限公司

公司地址：114台北市內湖區港墘路200號4樓

客服專線：02-2659-3008

傳真號碼：02-8751-1323

官方網站：tw.papagoinc.com

客服LINE@ ID:@papagoinc